



FICHA TECNICA



COLWHITE LC-D2

COLWHITE LC-D2 es una cola a base de resinas de PVAc para uso industrial.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Aspecto: Líquido viscoso

Naturaleza: Dispersión acuosa de acetato de polivinilo.

Color: Blanco

Cargas: No contiene

pH: 5-7 Viscosidad Brookfield LVT

husillo 4, 6 rpm, 25°C: 14.000 – 16.000 (4/6) mPa·s (centipoises)

T.M.F.F. 4º C (Temperatura mínima formación de film)

Película seca. Totalmente transparente, debido a la ausencia de cargas.

APLICACIONES:

Adhesivo para soportes porosos como madera o cartón, que requieran elevada resistencia a la tracción. No ocasiona manchas oscuras en maderas como castaño, roble, etc.

INSTRUCCIONES DE USO:

COLWHITE LC-D2 puede emplearse directamente sin necesidad de diluirlo

SEGURIDAD E HIGIENE: Debido a su estructura acuosa es ininflamable y no tóxico en condiciones normales de uso. No debe ingerirse por vía oral. Adoptar las medidas de protección habituales: guantes de neopreno, gafas de protección, etc.

ALMACENAMIENTO: COLWHITE LC-D2 no debe almacenarse durante más de un año.

PRODUCTO PARA USO INDUSTRIAL



747426496



info@elcisneazul.es